

Fiche technique

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale P_N	10 bar
Débit Q_{\max}	2,7 m ³ /h
Hauteur d'alimentation minimale à 50 °C	0,5 m
Hauteur d'alimentation minimale à 95 °C	3,0 m
Hauteur d'alimentation minimale à 110 °C	10,0 m
Température du fluide min. T_{\min}	-10 °C
Température du fluide max. T_{\max}	95 °C
Max. fluid temperature for max. ambient temperature of +25 °C T_{\max}	95 °C
Max. fluid temperature for max. ambient temperature of +40 °C T_{\max}	95 °C
Min. température ambiante T_{\min}	-10 °C
Température ambiante max. T_{\max}	40 °C

Caractéristiques du moteur

Indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.18
Alimentation réseau	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Vitesse min. n_{\min}	700 tr/min
Vitesse max. n_{\max}	3400 tr/min
Puissance absorbée $P_{1\min}$	3,0 W
Puissance absorbée $P_{1\max}$	20,0 W
Émission	EN 61000-6-3
Immunité	EN 61000-6-2
Compatibilité électromagnétique	EN 61800-3
Passe-câbles à vis	1 x PG11
Classe d'isolation	F
Classe de protection	IPX2D

Matériaux

Corps de pompe	fonte
Roue	PP-GF40
Arbre	acier inoxydable
Matériau du palier	carbone, imprégné métal

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	G 1½
Bride côté aspiration DN_s	G 1½
Entraxe L_0	180 mm

Dimensions et plans d'encombrement

4215513_ConGraph_yonos_pico_row_180_dim_01_1708

