
## 12x Plus

### POUR LES SILOS SILOTEC





Qualité Made in Germany



Montage rapide



Produits innovants et éprouvés



Aucune poussière au remplissage



Une seule clé de 19 mm pour le montage



Démontage possible



Test de qualité




Tout est inclus



Tissu high-tech



Conception modulaire Sur mesure possible



Peut être combiné avec les systèmes de transport mécanique et pneumatique



La toile résiste aux saletéx et aux uv

# **VOLUMMAX®**

## Silo fond plat breveté







**Volume maximal** 

**Compatible toutes marques** 

Différentes tailles

Tous systèmes de désilage

Tissu High-tech

Vidange optimale



VOLUMMAX® le silo à fond plat breveté pour le stockage des granulés de bois.

Grâce à sa conception cubique, ce silo offre une capacité maximal dans un encombrement minimal. Les granulés de bois peuvent être soufflés sans poussière grâce au textile étanche. Les dimensions rectangulaires ou carrées permettent d'optimiser l'espace d'implantation. Le pot vibrant garantit une vidange poussée.

Avec notre silo VOLUMMAX® vous pouvez stocker vos granulés sans perte de place.

Nos silos sont disponibles en version carrée (VM), légérement rectangulaire (VM-R1) ou fortement rectangulaire (VM-R2). Les silos VOLUM-MAX® sont disponibles en trois hauteur de chassis pour des locaux allant de 1,45m à 2,50m.

Contenu de la livraison:

Toile du silo et structure en acier thermolaqué

SILOTEC

Visserie

SILOTEC

Visserie

Raccord pompier guillemin

SILOTEC

Bouchon et chaîne du raccord

SILOTEC



#### **VOLUMMAX®**

#### Pour des locaux de 1,80 m à 2,15 m

VM-117-165	117 cm	117 cm	165 cm	jusqu'à 1,3 t*
VM-132-165	132 cm	132 cm	165 cm	jusqu'à 2,0 t*
VM-165-165	165 cm	165 cm	165 cm	jusqu'à 2,6 t*
VM-195-165	195 cm	195 cm	165 cm	jusqu'à 3,7 t*
VM-223-165	223 cm	223 cm	165 cm	jusqu'à 4,8 t*
VM-254-165	254 cm	254 cm	165 cm	jusqu'à 6,1 t'

Largeur Longueur Hauteur Tonnage

#### Pour des locaux de 2,15 m à 2,50 m

VM-117-200	117 cm	117 cm	200 cm	jusqu'à 1,7 t*
VM-132-200	132 cm	132 cm	200 cm	jusqu'à 2,4 t*
VM-165-200	165 cm	165 cm	200 cm	jusqu'à ,1 t*
VM-195-200	195 cm	195 cm	200 cm	jusqu'à 4,5 t*
VM-223-200	223 cm	223 cm	200 cm	jusqu'à 5,7 t*
VM-254-200	254 cm	254 cm	200 cm	jusqu'à 7,5 t*

#### **VOLUMMAX®VM-R1**

#### Pour des locaux de 1,80 m à 2,15 m

туре	Largeui	Longue	ur naute	eur Tonnage	3
VM-R1-165-195-165	1165 cm	195 cm	165 cm	Liusqu'à 3 3 t*	

VM-R1-165-195-165	165 cm	195 cm	165 cm	jusqu'à 3,3 t*
VM-R1-195-223-165	195 cm	223 cm	165 cm	jusqu'à 4,4 t*
VM-R1-223-254-165	223 cm	254 cm	165 cm	jusqu'à 5,8 t*
VM-R1-254-268-165	254 cm	268 cm	165 cm	jusqu'à 6,8 t*

#### Pour des locaux de 2,15 m à 2,50 m

VM-R1-165-195-200	165 cm	195 cm	200 cm	jusqu'à 3,9 t*
VM-R1-195-223-200	1 95 cm	223 cm	200 cm	jusqu'à 5,2 t*
VM-R1-223-254-200	223 cm	254 cm	200 cm	jusqu'à 6,8 t*

<sup>\*</sup> Le volume de stockage exact dépend du matériau de remplissage, de la hauteur disponible du local ainsi que de la qualité et de la densité apparente des granulés de bois. Les valeurs données peuvent varier considérablement dans la pratique

#### **VOLUMMAX® VM-R2**

#### Pour des locaux de 1,80 m à 2,15 m

#### Type Largeur Longueur Hauteur Tonnage

VM-R2-132-223-165	132 cm	223 cm	165 cm	jusqu'à 3,1 t*
VM-R2-132-254-165	132 cm	254 cm	165 cm	jusqu'à 3,7 t*
VM-R2-165-254-165	165 cm	254 cm	165 cm	jusqu'à 4,4 t*
VM-R2-165-301-165	165 cm	301 cm	165 cm	jusqu'à 5,2 t*
VM-R2-195-254-165	195 cm	254 cm	165 cm	jusqu'à 4,9 t*
VM-R2-195-301-165	195 cm	301 cm	165 cm	jusqu'à 6,0 t*
VM-R2-195-325-165	195 cm	325 cm	165 cm	jusqu'à 6,5 t*
VM-R2-195-373-165	195 cm	373 cm	165 cm	jusqu'à 7,4 t*
VM-R2-223-325-165	223 cm	325 cm	165 cm	jusqu'à 7,2 t*
VM-R2-223-373-165	223 cm	373 cm	165 cm	jusqu'à 8,3 t*
VM-R2-223-429-165	223 cm	429 cm	165 cm	jusqu'à 9,6 t*
		-		1

#### Pour des locaux de 2,15 m à 2,50 m

VM-R2-	-132-223-200	132 cm	223 cm	200 cm	jusqu'à 3,7 t*
VM-R2-	-132-254-200	132 cm	254 cm	200 cm	jusqu'à 4,4 t*
VM-R2-	165-254-200	165 cm	254 cm	200 cm	jusqu'à 5,4 t*
VM-R2-	165-301-200	165 cm	301 cm	200 cm	jusqu'à 6,3 t*
VM-R2-	195-254-200	195 cm	254 cm	200 cm	jusqu'à 6,0 t*
VM-R2-	195-301-200	195 cm	301 cm	200 cm	jusqu'à 7,4 t*
VM-R2-	-195-325-200	195 cm	325 cm	200 cm	jusqu'à 8,1 t*
VM-R2-	-195-373-200	195 cm	373 cm	200 cm	jusqu'à 9,2 t*
VM-R2-	-223-325-200	223 cm	325 cm	200 cm	jusqu'à 9,2 t*
VM-R2-	-223-373-200	223 cm	373 cm	200cm	jusqu'à 10,4 t*
VM-R2-	-223-429-200	223 cm	429 cm	200 cm	jusqu'à 12,0 t*

#### VOLUMMAX® 130

#### Pour des locaux de 1,45 m à 1,80 m

#### Largeur Longueur Hauteur Tonnag Type VM carré

VM-117-130	117 cm	117 cm	130 cm	jusqu'à 1,11 t*
VM-132-130	132 cm	132 cm	130 cm	jusqu'à 1,65 t*
VM-165-130	165 cm	165 cm	130 cm	jusqu'à 2,10 t*
VM-195-130	195 cm	195 cm	130 cm	jusqu'à 2,98 t*
VM-223-130	223 cm	223 cm	130 cm	jusqu'à 3,83 t*
VM-254-130	254 cm	254 cm	130 cm	jusqu'à 4,96 t*

#### **VM-R1** Rectangulaire

VM-R1-165-195-130	165 cm	195 cm	130 cm	jusqu'à 2,68 t*
VM-R1-195-223-130	195 cm	223 cm	130 cm	jusqu'à 3,61 t*
VM-R1-223-254-130	223 cm	254 cm	130 cm	jusqu'à 4,67 t*

#### **VM-R2** Rectangulaire

VM-R2-132-223-130	132 cm	223 cm	130 cm	jusqu'à 2,50 t^
VM-R2-132-254-130	132 cm	254 cm	130 cm	jusqu'à 3,09 t*
VM-R2-165-254-130	165 cm	254 cm	130 cm	jusqu'à 3,56 t*
VM-R2-165-301-130	165 cm	301 cm	130 cm	jusqu'à 4,24 t*
VM-R2-195-301-130	195 cm	301 cm	130 cm	jusqu'à 4,90 t*
VM-R2-195-323-130	195 cm	323 cm	130 cm	jusqu'à 5,30 t*
VM-R2-223-323-130	223 cm	323 cm	130 cm	jusqu'à 5,81 t*
VM-R2-195-373-130	195 cm	373 cm	130 cm	jusqu'à 5,98 t*
VM-R2-223-373-130	223 cm	373 cm	130 cm	jusqu'à 6,68 t*
VM-R2-223-429-130	223 cm	429 cm	130 cm	jusqu'à 7,71 t*

<sup>\*</sup> Le volume de stockage exact dépend du matériau de remplissage, de la hauteur disponible du local ainsi que de la qualité et de la densité apparente des granulés de bois. Les valeurs données peuvent varier considérablement dans la pratique